



**TADIRAN-R INVERTER**  
250, 350




**TADIRAN-R INVERTER**  
100, 150, 200

**קדמת הטכנולוגיה בעיצוב יוקרתי**  
פסגת הקידמה במיזוג לקירור וחימום החדר במהירות,  
יציבות אופטימלית של טמפרטורה וחסכון ניכר בחשמל.  
שימוש בטכנולוגיית TWIN ROTARY

TADIRAN-R INV 350	TADIRAN-R INV 250	TADIRAN-R INV 200	TADIRAN-R INV 150	TADIRAN-R INV 100	יחידות	נתונים טכניים	
27300 (10920-32760) 3200-9600	23200 (9280-27800) 2720-8150	18495 (7400-22195) 2168-6505	12320 (4920-14800) 1445-4340	8700 (3480-10450) 1020-3060	BTU/H W	קירור תפוקה	
27700 (11080-33240) 3250-9740	22200 (8880-26640) 2600-7800	20000 (8000-24000) 2345-7033	13950 (5580-16740) 1635-4900	11200 (4480-13450) 1312-3940	BTU/H W	חימום	
E	C	G	G	C	A-G	דירוג אנרגטי	
3.60	3.70	3.50	3.50	3.70	COP	מקדם קירור	
3.65	3.38	3.05	3.17	3.30	COP	יעילות חימום	
1/4"-5/8"		1/4"-1/2"		1/4"-3/8"		inch	קוטר צנרת בין יח'
4x2.5		4x2.5		4x1.5		mm	כבל בין יח'
1350X326X253	1178X326X227	940X298X200	845X275X180	790X265X170	mm	יחידה פנימית	
						מידות (עומק X גובה X אורך)	
920X790X370	920X790X370	890X700X340	760x540x260		mm	יחידה חיצונית	
						מידות (עומק X גובה X אורך)	



מקרא  
בעמ' 3|2



**2011  
READY**

מקרא  
בעמ' 3|2