



TADIRAN INVERTER MULTI

עילי (תפוקת קירור)	קסט (תפוקת קירור)	מתועל נסתר (תפוקת קירור)	דגם
3580-10580	-	3580-10920	10
4370-13150	-	4780-14230	15
7500-22500	6800-20500	7160-21700	20

יחידות פנים

TADIRAN MULTI 1:4	TADIRAN MULTI 1:3	TADIRAN MULTI 1:2	יחידות	*נתונים טכניים
28420 (9200-34120) 8330	25180 (8870-30000) 7380	17650 (7160-21150) 5170	BTU/H W	קירור
31290 (9550-37530) 9170	28600 (9200-34120) 8380	18490 (5460-22180) 5420	BTU/H W	תפוקה חימום
3.50	3.51	3.51	COP	קירור
3.50	3.50	3.52	COP	מקדם יעילות חימום

יחידות חוץ

אפשרויות חיבור במזגני TADIRAN MULTI		
1:4	1:3	1:2
10+10+10+15	10+15+20	10
10+10+10+10	10+10+10	15
10+10+10+20	10+15+15	10+10
10+15+15+20	10+10+20	-
10+10+15+20	15+15+20	-
10+10+15+15	15+10+10	-

יחידות פנים

*התפוקה בסוגריים מציינת את תחומי פעילות האינורטר

טכנולוגיה מתקדמת בהתאמה אישית
מערכת מיזוג חכמה בטכנולוגיית האינורטר המאפשרת לחבר יחידה חיצונית אחת לעד ארבע יחידות פנים בצירופים שונים.



מרחס
TWIN ROTARY



הפעלה
בבקרה כפולה
(לדגם נסתר בלבד)



תומך
גלאי נפח
(אופציונאלי)



טכנולוגיית
AIR CARE



TIMER



SLEEP



AUTO

